

1. Unieke identificatie	<b>NEN EN 1339 Betontegels</b>		
2. Aanduiding	<b>Elk pakket betonstraatstenen is voorzien van een label met daarop een unieke productidentificatie</b>		
3. Toepassing	<b>Bestratingen voor buitengrondbekleding</b>		
4. Naam en contactadres fabrikant	<b>Façade Maastricht Ankerkade 118 6222 NM Maastricht Nederland</b>		
5. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	<b>System 4</b>		
6. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	<b>Niet van toepassing</b>		
7. Aangegeven prestatie Toegelaten maatafwijkingen	Markering	Prestatie	Europees beoordelingsdocument
	<b>P</b>	≤ 600mm L=2mm B= ± 2mm H= ± 3mm > 600mm L=3mm B= ± 3mm H= ± 3mm	en 1339:2003 artikel 5.2.42
<i>Toegestane diagonaal afwijkingen lengte minimaal 300 mm</i>	<b>K</b>	≤ 3mm	EN 1339: 2003 Artikel 5.2.4
<i>Buigtreksterkte</i>	<b>T</b>	4,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 1339: 2003 Artikel 5.3.3.2
<i>Weersbestendigheid</i>	<b>D</b>	≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup>	EN 1339: 2003 Artikel 5.3.2
<i>Slijtbestandheid</i>	<b>I</b>	≤ 20 mm	EN 1339: 2003 Artikel 5.3.4
Beoogd gebruik	Binnenbestrating	Buitenbestrating	Dakbestrating
Emissie van asbest	in orde	X	X
Buigtreksterkte (Mpa)	5	5	X
Glij/slipweerstand	Voldoende	Voldoende	X
Warmtegeleidbaarheid [W/(mK)]	X	X	X
Uitwendig brandgedrag	X	X	Wordt geacht te voldoen
Duurzaamheid	Voldoende	Voldoende	X
Brandreactie	X	X	X

X = niet van toepassing

10 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant

Maastricht, 29.09.2014

Getekend:  
M.Westhovens  
Hoofd kwaliteit en grondstoffen

29-09-2014  


